

规格

分度值: 0.01mm
 测量面 材质: 合金工具钢
 (MHA-13S 是不锈钢)
 硬度: 60HRC 以上
 (MHA-13S 是 50HRC 以上)

测微头 148 系列 — 带有可调零微分筒的小型化标准型 MHA

• 测量范围 13mm。

• 通过松开锁紧螺母，可在任意位置调零。

尺寸和重量

直柄型 重量: 35g 单位: mm

全不锈钢制

直柄型

直柄型 球型测量面 直柄型

球型测量面
148-853
MHA3-13

SR4 *1

反向读数
148-863
MHA5-13

*1: 未标明尺寸, 请参见148-503 MHA1-13

148-503 MHA1-13
148-513 MHA1-13S 全不锈钢制

直柄型 带心轴锁 重量: 35g

直柄型 球型测量面 直柄型

球型测量面
148-856
MHA3-13L

SR4 *2

反向读数
148-866
MHA5-13L

*2: 未标明尺寸, 请参见148-506 MHA1-13L
() : 测微螺杆完全缩进时

148-506 MHA1-13L

规格

货号	型号	测量范围	精度	轴套外径	轴套	测量面	分度特征
148-503	MHA1-13	0 - 13mm	±2μm	9.5mm	直柄型	平面	标准
148-513	MHA1-13S						全不锈钢
148-508	MHA2-13				直柄型 *	标准	
148-506	MHA1-13L						
148-504	MHA2-13L				直柄型	球面 (SR4)	
148-853	MHA3-13						
148-854	MHA4-13L				直柄型	平面	反向读数
148-863	MHA5-13						
148-864	MHA6-13L				直柄型 *	球面 (SR4)	标准
148-518**	MHA2-13S						
148-858**	MHA4-13				直柄型 *	平面	反向读数
148-866**	MHA5-13L						
148-856**	MHA3-13L				直柄型 *	球面 (SR4)	标准
148-868**	MHA6-13						

* 带有心轴锁 ** 用于定制型号

● 关于特殊尺寸、特殊规格

我们也可以根据客户需要定制特殊尺寸、特殊规格的产品。对于可以对应的规格等内容，请向本公司的特约店或您附近的本公司的营业课进行详细咨询。