

数显杠杆表 MarTest 800 EW



特性

功能:

- ON/OFF
- RESET(屏幕置零)
- mm/inch
- MAX/MIN 寻找拐点
- MAX-MIN 检测同轴度及平面度等
- 自动关机
- 电感测量系统, 电池使用寿命约2年
- MarConnect数据输出接口, 可选择:
 - USB
 - OPTO RS232C
- 防护等级IP65
有效防冷却液和润滑剂
- 数字及模拟指针组合显示
- 操作及显示组件(表圈)可旋转360°
- 表体镀铬抛光, 带有3条燕尾导轨
- 防震, 红宝石轴承
- 自动感应测量方向
- 防磁
- 球轴承支承双向杠杆, 具备过载保护功能
- 标准配置:
 - 塑料盒, 更换测杆专用扳手, 测头直径为2 mm夹持柄800a8, 夹持柄 800a8

技术参数

	测量范围		分辨力 可切换	测力	测杆长度	订货号
	mm	(inch)				
800 EW	± 0.4	(± .015")	0.001 / .0005" 0.01 / .0005"	0.13	14.5	4305120

附件

	订货号
测杆, 硬质合金球测头直径1 mm	4305870
测杆, 硬质合金球测头直径2 mm	4305850
测杆, 硬质合金球测头直径3 mm	4305871
测杆, 红宝石球测头直径2 mm	4309051
电池3V, 型号CR 2032	4102520
USB数据连接线	800 EWu 4305121
Opto RS232数据连接线	800 EWr 4305122

数据处理附件查阅第11章节

